第１章　仕様一覧表

〔1〕仕様

1. AY-A50SX— AU-A50SXY

形名			室内機 AY-A50SX	室外機 AU-A50SXY
性能	冷房能力 (kW)		5.0(0.8 ～ 5.8)	
	暖房能力 (kW)		6.0（0.7 ～ 9.5）	
	暖房低温能力 (kW)		6.9	
	除湿能力 (L/H)		2.8	
	風量 (m^3/min)	冷房 / 暖房	13.9/16.7	41.6/38.1
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	49/51	50/51
電気特性	電源		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	1260(130 ～ 1680)	
		暖房	1330(110 ～ 2880)	
	運転電流 (A)	冷房	6.8	
		暖房	6.9	
	運転力率 (%)	冷房	93	
		暖房	96	
	始動電流 (A)		6.9	
	圧縮機出力 (W)		ツイン　1075	
送風機構	送風機出力 (W)		36	41
	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	ファンスピード		13 速	7 速
	風向調節		上下 (自動)・左右 (自動)	
換気の有無			有	ー
温度調節器			電子式プッシュサーモ	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.85(左出し)･1.5(右出し)	
フィルター			PET 製ネット	
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状：φ16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 40　太管 35（補助パイプ) 曲げ R から先端まで）	
	配管太さ	細管	φ6.35(1/4″)	
		太管	φ12.7(1/2″)	
	配管接続		フレア	
	冷媒量 [R-410A](g)		1520	
	能力可変回路		インバータ方式 (8 ～ 130Hz)	
製品質量			15	44
ユニット間配線			3芯 (VVF ケーブル　φ2.0mm)	
使用コンセント			250V-15A	
使用ブレーカー			2P, 220V, 15A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m(10m を超える場合は 1m 当り 20ｇ の冷媒を補充)	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジー式、端子板カバー、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池（単３型アルカリ RL6：２本)、リモコンホルダー、チュウイラベル、虫よけキャップ A、虫よけキャップ B、換気ホース、給水用キャップ	

2. AY-A63SX— AU-A63SXY

形名			室内機 AY-A63SX	室外機 AU-A63SXY
性能	冷房能力 (kW)		6.3(0.8 ～ 6.5)	
	暖房能力 (kW)		7.1(0.7 ～ 10.2)	
	暖房低温能力 (kW)		7.4	
	除湿能力 (L/H)		3.4	
	風量 (m^3/min)	冷房 / 暖房	16.3/19.1	42.5/40.3
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	53/54	55/55
電気特性	電源		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	2100(130 ～ 2200)	
		暖房	1700(110 ～ 2890)	
	運転電流 (A)	冷房	11.2	
		暖房	9.0	
	運転力率 (%)	冷房	94	
		暖房	94	
	始動電流 (A)		11.2	
	圧縮機出力 (W)		シングル　1075	
	送風機出力 (W)		36	41
送風機構	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	ファンスピード		13 速	7 速
	風向調節		上下 (自動)・左右 (自動)	
換気の有無			有	ー
温度調節器			電子式プッシュサーモ	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.85(左出し)･1.5(右出し)	
フィルター			PET 製ネット	
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状：φ16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 40　太管 35（補助パイプ) 曲げ R から先端まで）	
	配管太さ	細管	φ6.35(1/4″)	
		太管	φ12.7(1/2″)	
	配管接続		フレア	
	冷媒量 [R-410A](g)		1600	
	能力可変回路		インバータ方式 (8 ～ 130Hz)	
製品質量			15	44
ユニット間配線			3芯 (VVF ケーブル　φ2.0mm)	
使用コンセント			250V-15A	
使用ブレーカー			2P,220V,15A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m(10m を超える場合は 1m 当り 20g の冷媒を補充)	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池（単３型アルカリ RL6：２本)、リモコンホルダー、チュウイラベル、虫よけキャップ A、虫よけキャップ B、換気ホース、給水用キャップ	


3. AY-A71SX— AU-A71SXY

形名			室内機 AY-A71SX	室外機 AU-A71SXY
性能	冷房能力 (kW)		7.1(0.8～7.2)	
	暖房能力 (kW)		8.5(0.7～10.8)	
	暖房低温能力 (kW)		7.8	
	除湿能力 (L/H)		4.2	
	風量 (m^3/min)	冷房 / 暖房	18.0/19.1	42.5/46.8
	騒音 (dB)	冷房 / 暖房	55/54	55/56
電気特性	電源		単相 200	
	消費電力 (W)	冷房	2730(130～2980)	
		暖房	2280(110～3280)	
	運転電流 (A)	冷房	14.4	
		暖房	12.0	
	運転力率 (%)	冷房	95	
		暖房	95	
	始動電流 (A)		14.3	
	圧縮機出力 (W)		ツイン 1075	
送風機構	送風機出力 (W)		36	41
	ファン形式		クロスフローファン	プロペラファン
	ファンスピード		13 速	7 速
	風向調節		上下 (自動)・左右 (自動)	
換気の有無			有	－
温度調節器			電子式プッシュサーモ	
タイマー			電子式 24 時間タイマー	
電源コードの長さ (m)			0.85(左出し)･1.5(右出し)	
フィルター			PET 製ネット	
ドレン口			ドレンホース付 (長さ 0.45m) 左右取換可 先端形状：φ16mm ホース用	
冷凍サイクル	蒸発形態		膨張弁	
	補助パイプ長さ (cm)		細管 40　太管 35（補助パイプ）曲げ R から先端まで）	
	配管太さ	細管	φ6.35(1/4″)	
		太管	φ12.7(1/2″)	
	配管接続		フレア	
	冷媒量 [R-410A](g)		1600	
	能力可変回路		インバータ方式 (8～130Hz)	
製品質量			15	44
ユニット間配線			3芯 (VVF ケーブル　φ2.0mm)	
使用コンセント			250V-20A	
使用ブレーカー			2P,220V,20A	
認証マーク			JET	
テレコン端子			JEM-A 対応 (オプション)	
最大配管長さ			15m(10m を超える場合は 1m 当り 20ｇ の冷媒を補充)	
室内・外ユニット間の許容高低差			10m	
付属品			保証書、取扱説明書、工事説明書、据付板、ネジ一式、端子板カバー、室外ユニット用ドレン口、リモコン、乾電池（単３型アルカリ RL6：２本)、リモコンホルダー、チュウイラベル、虫よけキャップ A、虫よけキャップ B、換気ホース、給水用キャップ	


〔2〕製品寸法図

1. 本体寸法図


1.1. 室内機



1.2. 室外機



2. 取付寸法図




配管穴は40クラス以下はφ60mm以上、50クラス以上はφ65mm以上あれば、取り付け可能です。

・ 配管穴を新しくあける場合は、φ70mm以上の穴をあけると、工事が更に容易に行えます。

配管穴中心を決める際は

・据付板の突起部から85mmの位置が中心です。

・配管穴径により上下方向の中心位置が異なりますので、据付板の刻印（右記参照）を活用してください。



（左右2カ所 ）